

Océ | Spezifikationen



Océ 5250

High-Speed Farbdrucker

Océ 5250 Colour Printer

<i>Technologie</i>	Thermo-Inkjet
<i>Druckköpfe</i>	5 semipermanente Druckköpfe mit 144 Düsen und Einweg-Tintentanks (2 x schwarz, blau, rot und gelb)
<i>Auflösung</i>	720 dpi (Farbe und Schwarzweiß)
<i>Kapazität Tintetank</i>	42 ml
<i>Überwachung</i>	Niedriger Tintenstand (Benachrichtigung)
<i>Tintenstand</i>	Tintenende (Benachrichtigung)
<i>Druckgeschwindigkeit</i>	Schwarzweiß: Ao/E in 1 min 20 s ¹⁾ Farbe: Ao/E in 2 min 40 s ¹⁾
<i>Mindest-Stiftstärke</i>	0,071 mm
<i>Vektorpalette</i>	999 Stifte (aus einer Palette mit 256 Farben)
<i>Materialzufuhr</i>	1 Rolle Einzelblatt
<i>Ausgabe</i>	Auffangkorb im Untergestell integriert
<i>Maximale Ausgabeformate</i>	Breite: 914 mm Länge: bis zu 15.000 mm je nach Anwendung und Datenformat
<i>Zeichnungsgränder</i>	Oben 20 mm, seitlich 5 mm, unten 20 - 40 mm
<i>Materialerkennung</i>	Automatische Breitenerkennung
<i>Materialarten</i>	Standard Papier; Draft Papier; Premium Grade Papiere (90, 95 und 120 g); Translucentpapier; Transparentpapier; einseitig sowie beidseitig mattierter Film; klarer Film; White Glossy Film; farbiges

<i>Geräuschbildung</i>	20 dB (Standby), 52 dB (im Betrieb)
<i>Abmessungen (H x B x T)</i>	1.462 x 388 x 345 mm (ohne Untergestell)
<i>Leistungsaufnahme</i>	30 W (Standby), bis 120 W (im Betrieb)
<i>Netzanschluss</i>	110/230 V; 50/60 Hz
<i>Gewicht</i>	Ca. 40 kg (inklusive Untergestell)
<i>Zulassungen</i>	RWTUV, CE, CETECOM, Energy Star

Controller-Hardware

<i>Plattform</i>	Océ embedded Power PC
<i>Speicher</i>	32 MB (erweiterbar auf 160 MB)
<i>Standardschnittstelle</i>	Ethernet (10/100baseT) mit RJ45, Centronics, automatische Schnittstellenumschaltung
<i>Netzwerkprotokolle</i>	Standard TCP/IP: LPD (für Unix, WinNT, MacOS8), SMB (Netbios), FTP (für Unix)

Controller-Software

<i>Druckqualität</i>	Schwarzweiß und Farbe Draft; Normal; Hoch
<i>Spracherkennung</i>	Automatisch
<i>Standarddateiformate</i>	Vektor ²⁾ : HPGL, HPGL/2, Calcomp 906/907/951 Raster ²⁾ : HP-RTL, TIFF 6.0, CALS Typ I, C4/EDMICS, NIRS/NIFF, PostScript

Océ 5250 Spezifikationen



Umgebungsbedingungen

Temperatur: 15 °C bis 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80%

Treiber

WRD2

Windows® 9x⁴⁾
Windows® 2000
Windows® NT 4.0
Windows® ME⁴⁾

ADI

AutoCAD® 14 (auf allen unterstützten Plattformen)

HDI AutoCAD 2000

AutoCAD® 2000 (auf allen unterstützten Plattformen)

Postscript®

Grafische Anwendungssoftware auf Windows® 9x, Windows® 2000, Windows® NT 4.0 sowie Macintosh Mac® OS 7.1 und höher

Anwendungssoftware (optional)

Auftragsübertragung Océ Print Exec LT Windows®

Unterstützte Formate DIN; ANSI; ARCHI

Anzahl der Neudrucke 1 – 999 über Treiber oder Auftragsübertragungs-Tool
Einmal senden, einmal verarbeiten, mehrmals drucken

Neudruck der letzten Datei Weitere 1 – 99 Neudrucke mit verschiedenen Materialeinstellungen können über das Bedienungspaneel zum Druck freigegeben werden. Anwendung: im Draft-Modus prüfen, in hoher Qualität ausdrucken

Media Saver Schachteln³⁾ (Nesting)³⁾; Positionierungsautomatik

Plotmanipulation³⁾

Skalieren (Vektor & Rasterdateien) Manuell
Automatisch: „Best Fit“ oder auf Standardformate

Drehen 90, 180, 270 Grad

(Vektordateien)

Spiegeln

(Vektordateien) Entlang der X- und Y-Achse



1) im Draft Modus

2) gemäß Formatbeschreibung

3) nicht durch Treiber unterstützt

4) maximale Drucklänge: 2,31 Meter

Seite 2 von 2

Februar 2002



Printing for Professionals

Océ-Deutschland GmbH

Head Office

Solinger Straße 5-7 · 45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon (08 00) 6 23 76 78 25 · Fax (02 08) 48 45-3 71
Internet: www.oce.de

Competence Center Süd

Siemensallee 2
85586 Poing (München)
Tel. (0 81 21) 72-52 00 · Fax 72-52 01

Competence Center Süd-West

Ingersheimer Straße 20
70499 Stuttgart-Weilimdorf
Tel. (07 11) 993 15-0 · Fax 993 15-1 02

Competence Center West

Hamborner Straße 53-55
40472 Düsseldorf
Tel. (02 11) 4 78 74-0 · Fax 4 78 74-1 11

Competence Center Mitte

Frankfurter Straße 233
63263 Neu-Isenburg
Tel. (0 61 02) 3 01-0 · Fax 3 01-2 00

Competence Center Ost

Panoramastraße 1
10178 Berlin
Tel. (0 30) 2 40 21-0 · Fax 2 40 21-1 01

Competence Center Nord

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg
Tel. (0 40) 6 94 48-0 · Fax 6 93 5 689

© Februar 2002, Océ-Deutschland GmbH

Art.-Nr. 000.02.059
[stiefelhagen] 02.2002

Illustration und technische Angaben müssen nicht unbedingt mit den Standard-Versionen der Systeme auf allen Märkten übereinstimmen. Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten. Alle in dieser Broschüre verwendeten Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.